

image®

IMPACT

Ein hochweißes Premium-Qualitätspapier, das exzellente Ergebnisse für Präsentationen, Geschäftsberichte und weitere Dokumente in Farbe erzielt, auf Laser- und Inkjetdruckern und -kopierern.



- Formate A4, A3 und Großformate
- FSC®-zertifiziert und mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet
- Exzellente Farbwiedergabe
- ColorLok®-Technologie für verbesserte Farbwiedergabe*
- Anwendungen: Präsentationen, Geschäftsberichte und Firmenkommunikation



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|
| Grammatur (g/m ²) | ISO 536 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Dicke (µm) | ISO 534 | 85 | 96 | 108 | 118 | 131 | 153 | 202 | 252 | 315 | 378 |
| Weiß CIE (%) | ISO 11475 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Glätte nach Bekk (sec) | ISO 5627 | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rauhigkeit nach Bendtsen (ml/min) | ISO 8791-2 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Opazität (%) | ISO 2471 | 87 | 91 | 94 | 95 | 96 | 97,5 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Steifigkeit längs MD (mN) | ISO 2493 | 55 | 80 | 125 | 160 | 190 | 280 | 600 | 1100 | 1900 | 2600 |
| Steifigkeit quer CD (mN) | ISO 2493 | 25 | 35 | 58 | 70 | 100 | 160 | 350 | 600 | 1000 | 1500 |
| Weiß ISO (%) | ISO 2470-2 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |

*ColorLok®-zertifiziert von 60g/m² bis 160g/m²



Entdecken Sie das Image®-Sortiment auf www.antalis.de

16.11.2023