

Office Papiere

Satinierte Papiere

Beschichtete Pap.

Kreativ-Papiere

Spezialitäten

# Canon Red Label Excellent Papier (FSC), 80 g/m<sup>2</sup>

## Produktbeschreibung

Canon Red Label Excellent Papier (FSC) ist ein Premiumpapier, das sich durch sehr hohe Weiße, Glätte und Opazität auszeichnet. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal und sorgen für höchste Produktivität. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung. Dazu kommt ein vorbildliches Umweltprofil: Als Beleg für die nachhaltige Waldbewirtschaftung ist es FSC-zertifiziert, und die umweltschonende Produktion wurde mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Das ideale Papier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.

## Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	80 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	112 µm	ISO 534
Weißegrad	170	CIE
Opazität	95 %	ISO 2471
ISO-Helligkeit	110 %	ISO 2470-2
Rauhigkeit WS/TS	180/180 ml/min	Bendtsen ISO 8791-2

## Anwendungen

Canon Red Label Excellent Papier (FSC) eignet sich durch seine hohe Qualität für ein breites Anwendungsspektrum, beispielsweise Präsentationen, Handbücher, Berichte und Mailings. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.

## Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC-zertifiziert



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Umweltzeichen **EU-Blume** (EU Ecolabel)



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre / DIN ISO 9706



Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12281.

**ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und ISO 45001** zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

**Verfügbare Abmessungen** DIN A4 SB (210 x 297 mm)

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website [www.canon.de/papier](http://www.canon.de/papier)

---

**Lagerbedingungen** Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %  
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

---

**Druckbedingungen** Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

---

**Canon Deutschland GmbH**

Geschäftsbereich Imaging Supplies  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37  
Fax: +49 2151 345 61 499  
Papiershop: [canon.de/papier](http://canon.de/papier)

E-Mail: [papier@canon.de](mailto:papier@canon.de)  
[canon.de/papier](http://canon.de/papier)



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige  
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: Mai 2023

**Canon**