

## Office Papiere

Satinierte Papiere

Beschichtete Pap.

Kreativ-Papiere

Spezialitäten

# Canon Red Label Prestige Papier (FSC), 80 g/m<sup>2</sup>

## Produkt- beschreibung

Canon Red Label Prestige Papier (FSC) ist ein Premiumpapier, das sich durch sehr hohe Weiße, Glätte und Opazität auszeichnet. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal und sorgen für höchste Produktivität. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung. Zudem verfügt Red Label Prestige über ein exzellentes Umweltprofil: Als Beleg für die nachhaltige Waldbewirtschaftung ist es FSC-zertifiziert, und die umweltschonende Produktion wurde mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Das ideale Papier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.

## Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	80 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	105 µm	ISO 534
Weißegrad	170 CIE	ISO 11475
Opazität	95 % Elrepho	ISO 2471
Steifigkeit MD/CD	157/51 mN	ISO 2493-1
Rauhigkeit WS/TS	170/170 ml/min	Bendtsen ISO 8791-2

## Anwendungen

Canon Red Label Prestige Papier (FSC) eignet sich durch seine besonders hohe Qualität für ein breites Anwendungsspektrum, beispielsweise Präsentationen, Handbücher, Berichte und Mailings. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.

## Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert



Umweltzeichen EU-Blume (EU Ecolabel)



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre /  
DIN ISO 9706



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Erfüllt die Anforderungen der **DIN EN 12281**.

**ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001** und **EMAS** (EU Eco Management and Audit Scheme)-zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

**Verfügbare Abmessungen** DIN A4 SB (210 x 297 mm)  
DIN A3 BB (297 x 420 mm)  
SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website [www.canon.de/papier](http://www.canon.de/papier)

---

**Lagerbedingungen** Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %  
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

---

**Druckbedingungen** Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

---

**Canon Deutschland GmbH**

Geschäftsbereich Imaging Supplies  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37  
Fax: +49 2151 345 61 499  
Papiershop: [canon.de/papiershop](http://canon.de/papiershop)

E-Mail: [papier@canon.de](mailto:papier@canon.de)  
[canon.de/papier](http://canon.de/papier)



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: Juni 2019

**Canon**