

Office Papiere

Satinierte Papiere

Beschichtete Pap.

Kreativ-Papiere

Spezialitäten

Canon Black Label Advanced Papier (FSC), 80 g/m²

Produktbeschreibung Canon Black Label Advanced ist ein qualitativ hochwertiges Büropapier mit zuverlässigen Laufeigenschaften und hoher Weiße. Das 1,35-fache Volumen und die angenehm glatte Oberfläche sorgen für eine wertige Haptik, und die hohe Opazität verhindert das Durchscheinen bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Abgerundet wird das Profil durch die FSC-Zertifizierung für nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Auszeichnung mit dem EU-Umweltzeichen (EU-Ecolabel) für das ressourcenschonende Herstellungsverfahren.

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	80 g/m ²	ISO 536
Dicke	108 µm	ISO 534
Weißegrad CIE	161	ISO 11475
Opazität	94 %	Elrepho ISO 2471
Helligkeit ISO	109 %	ISO 2470-2
Rauhigkeit WS/TS	180/180 ml/min	Bendtsen ISO 8791-2

Anwendungen Canon Black Label Advanced Papier eignet sich für alle typischen Druckanwendungen im Büroumfeld und ist damit multifunktional einsetzbar. So kann es z.B. als Geschäftspapier, vorbedrucktes Formular oder für Mailings eingesetzt werden. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Faxgeräte geeignet.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC-zertifiziert



Umweltzeichen EU-Ecolabel



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre /
zertifiziert nach DIN ISO 9706



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12281.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und ISO 45001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

**Verfügbare
Abmessungen** DIN A4 SB (210 x 297 mm)

DIN A3 BB (297 x 420 mm)

(SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn)

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

**Lager-
bedingungen** Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 - 70%
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

**Druck-
bedingungen** Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in
Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15-25 °C und 30–65% relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37

Fax: +49 2151 345 61 499

Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: Mai 2023

Canon