

Canon Black Label Office 75

Papier, 75 g/m²

Produkt- beschreibung

Canon Black Label Office 75 ist ein qualitativ hochwertiges Büropapier mit wegweisendem Leistungsprofil. Zum einen schont es durch den um mehr als 6 % geringeren Ressourceneinsatz – vor allem Holz, Wasser und Energie – effektiv die Umwelt. Zum anderen werden die Rohmaterialien so sorgfältig ausgewählt, dass dieses Papier hinsichtlich Laufeigenschaften, Stabilität und Opazität (Undurchsichtigkeit) einem typischen 80 g/m²-Büropapier zum Verwechseln ähnlich ist. Dazu trägt auch bei, dass Canon Black Label Office 75 über eine äußerst angenehme Oberflächenglätte und hohe Weiße verfügt. Abgerundet wird das Profil durch die chlorfreie Bleiche des Zellstoffs (ECF) und die Auszeichnung mit dem EU-Umweltzeichen („EU-Blume“) für das ressourcenschonende Herstellungsverfahren.

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	75 g/m ²	ISO 536
Dicke	106 µm	ISO 534
Weißegrad	161	CIE
Opazität	92 %	Elrepho
Steifigkeit MD/CD	100/35 mN	ISO 2493
Porosität	1700 ml/min	Bendtsen ISO5636
Rauhigkeit WS/TS	220/220 ml/min	Bendtsen ISO 8791
Säure	7.5	ph

Anwendungen

Canon Black Label Office 75 Papier eignet sich für alle typischen Druckanwendungen im Büroumfeld und ist damit multifunktional einsetzbar. So kann es z.B. als Geschäftspapier, vorbedrucktes Formular oder für Mailings eingesetzt werden. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Faxgeräte geeignet. Nach der Nutzung überzeugt Canon Black Label Office 75 durch eine Abfallreduzierung von mehr als 6 % im Vergleich zu einem herkömmlichen 80 g/m²-Büropapier.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Umweltzeichen **EU-Blume** (EU Ecolabel)



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre /DIN ISO 9706



ISO 9001 and 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen DIN A4 SB, DIN A3 BB (SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn)

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Lagerbedingungen Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 - 70%
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druckbedingungen Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15-25 °C und 30-65% relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37

Fax: +49 2151 345 61 499

Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: Januar 2016

Canon