Office Papiere
Satinierte Papiere
Beschichtete Pap.
Kreativ-Papiere
Spezialitäten

# Canon Orange Label Best Papier (PEFC), 80 g/m²

**Produkt-beschreibung**

Canon Orange Label Best ist ein sehr weißes und holzfreies Papier für die Büroumgebung. Hervorragende Laufeigenschaften machen dieses Papier unersetzlich für Schwarzweiß-Anwendungen auf hochvolumigen Kopier- und Drucksystemen. Zudem verfügt Orange Label Best über ein vorbildliches Umweltprofil: Die PEFC-Zertifizierung für nachhaltige Waldbewirtschaftung wird ergänzt durch die chlorfreie Bleiche des Zellstoffs (ECF) und das EU-Ecolabel für das umweltschonende Herstellungsverfahren.

**Physikalische Eigenschaften**

| | | |
|---|---|---|
| Flächengewicht | 80 g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 106 µm | ISO 534 |
| Weißegrad | 150 | CIE |
| Opazität | 90 % | Elrepho |
| Steifigkeit MD/CD | 122/55 mN | ISO 5628 |
| Helligkeit mit UV | 103,5 % | ISO 2470 |
| Rauhigkeit WS/TS | 200/200 ml/min | Bendtsen ISO 8791 |

**Anwendungen**

Orange Label Best Papier ist für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt worden und multifunktional einsetzbar. So kann es z.B. als Geschäftspapier, vorbedrucktes Formular oder für Mailings eingesetzt werden. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.

**Sicherheit, Gesundheit und Umwelt**

**PEFC**-zertifiziert

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de
PEFC
PEFC/30-31-041

EU-Umweltzeichen (**EU Ecolabel**)

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre/ zertifiziert nach **DIN ISO 9706**

200 archivetime years
ISO 9706 ARCHIVING

**ECF** (elementar chlorfrei gebleicht)

CARE FOR THE ECF ENVIRONMENT

Erfüllt die Anforderungen der **DIN EN 12281**.
Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

| | |
|---|---|
| **Verfügbare Abmessungen** | DIN A4 SB, DIN A3 BB (SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn)<br><br>Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier |
| **Lager-bedingungen** | Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %<br>Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen. |
| **Druck-bedingungen** | Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte. |

**Canon Deutschland GmbH**

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
**canon.de/papier**

Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: April 2020